

GLORY

## RBG-208i

Электронный кассир с функцией рециркуляции

Меняете ли вы концепцию отделений банка или просто стремитесь повысить эффективность и прибыль — RBG-208i станет вашим верным помощником. RBG-208i может располагаться в помещениях с открытой планировкой, упрощает открытие и закрытие смены, увеличивает скорость работы кассира, позволяет перераспределить обязанности сотрудников и повысить качество обслуживания клиентов.



## RBG-208i имеет уникальную конструкцию с неограниченными возможностями для изменения конфигурации, чтобы отвечать вашим требованиям сейчас и в будущем.

- **8 кассет барабанного** типа с вместимостью 600 банкнот каждая.
- Рециркуляция до 16 различных номиналов и автоматический внутренний аудит
- Одновременная обработка нескольких номиналов валют.
- Вариации сейфов, замков и систем сигнализации, которые удовлетворят требования по безопасности.
- Регулярные обновления и тестирования на соответствие национальным и международным стандартам и требованиям регулирующих органов.
- Дополнительная кассета депонирования вместимостью 2 000 банкнот.
- Функция распознавания серийных номеров.

Характеристики	8 кассет барабанного типа (КБТ) 600 банкнот в одной КБТ Кассета временного хранения (КВХ) Модуль приёма банкнот: Максимум 300 банкнот с непрерывной подачей Модуль выдачи банкнот: максимум 150 банкнот Встроенный модуль сортировки
Сейф	UL 291
Замок	LaGard 39E Стандартный
Сигнализации	Возможность установки сигнализации
Опции	Сейф CEN L / III / IV 2 дополнительных КБТ или кассета депонирования Цветная сенсорная панель пользовательского интерфейса Функция распознавания серийных номеров Сигнализации

Скорость операции	Внесение: 7 банкнот в секунду Выдача: 6 банкнот в секунду
Расход энергии	Спящий режим: 72 Вт Режим ожидания: 120 Вт Внесение: 720 Вт Выдача: 720 Вт
Уровень шума	Режим ожидания: 50,0 дБА Снятие средств: 67,7 дБА Депонирование: 67,7 дБА
Источник электропитания	100 – 240 В, 50/60 Гц
Размеры (В × Ш × Г)	RBG UL 291: 844 × 420 × 1046мм
Вес	RBG UL 291: 360кг максимум
Условия окружающей среды	Эксплуатация: +5° – +35°C относительная влажность от 20% до 80% Транспортировка и хранение: -5° – +45°C относительная влажность от 10% до 80%

\*Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы убедиться в правильном использовании оборудования. Все количественные показатели, производительность и скорость, приведенные в данной брошюре, соответствуют результатам, полученным компанией GLORY LTD в ходе тестовых испытаний. Они могут изменяться в зависимости от условий использования и не гарантируются.



этот знак свидетельствует о том, что продукт отвечает экологическим стандартам Glory

## Сопутствующие решения...

### CASHINSIGHT™ ASSURE

CashInsight Assure ускоряет работу устройств обработки наличных, повышая производительность кассовой деятельности.



### CASHINSIGHT™ BRIDGE

Непрерывный мониторинг производительности и удаленное управление устройствами.



### RCW-100

Компактная система рециркуляции монет, автоматизирующая обработку наличных на кассах.



ООО «Инновационные Банковские Системы»

ул.Тимирязевская, 2, Киев 01014 Украина, тел. 044 495 00 76 e-mail: info@ibs.kiev.ua www.ibs.kiev.ua